

MACCO 義大利 全自動咖啡機

MX-3 · MX-4 研磨咖啡豆和粉料槽 組合彈性

共可放 3 槽：咖啡豆槽 650g x 1 (或雙槽 2G) + 粉料槽 2L x 1 (或雙槽 2P)



研磨咖啡 x 1G
(標準機型)

研磨咖啡 x 2G
(兩種咖啡豆)

研磨咖啡 x 1G
+ 粉料槽 x 1P

研磨咖啡 x 2G
+ 粉料槽 x 1P

研磨咖啡 x 1G
+ 粉料槽 x 2P

MaxSave 節能系統 (MX-4, MX-5 G & P 選配)



咖啡機超過設定的時間沒使用時，鍋爐會自動降溫以達到節能省電效果。

當近接感應器偵測有人在咖啡機前面時，就會自動啟動加熱，迅速恢復鍋爐正常作業溫度。




LED 絢麗彩燈 MX-5 Platinum 標配

以醒目的彩光吸引消費者且告知咖啡機的使用狀態

- 待機時，設定任何顏色
- 出料時，轉變為紅色光
- 出料完，轉變為綠色光
- 取走杯子，回待機光色

CupSense 杯型感應器 (MX-5 G & P 選配)



可偵測放入的杯子大小，只顯示適用的品項選單，以免誤選大杯注入小杯，而滿溢出來。

咖啡豆渣盒和滴水盤



咖啡豆渣盒
容量: 60 個

滴水盤
容量: 2 L

豆渣和排水也可直接落入櫃台下的桶子(選配)

MACCO 全自動咖啡機

We make coffee the way you like it

來自義大利 · 頂級咖啡機



MX-3



MX-4



MX-5



MX-3 LM



MX-5 PLATINUM



FRESER INTERNATIONAL CORP. www.freser.com email: info@freser.com.tw
老日光公司 台北市大同區 歸綏街 76 號 3 樓 Fax (02) 2553-2742 Tel (02) 2553-1555
實驗廚房：台北市大同區 承德路 2 段 98 號 1 樓 全省免付費客服電話：0800-586-586



老日光公司 www.freser.com
FRESER INTERNATIONAL CORP.

MX 系列



卡片管理 (選配)



液晶顯示幕



自動奶泡系統



大型豆渣盒



MX-3 · MX-4 系列



MX-3 (2G+1P)



MX-4 (1G+2P)



牛奶冰箱 (台製)



卡片管理 (選配)



音樂播放系統



自動奶泡系統



大型豆渣盒



MX-5 系列



SILVER



GOLD



PLATINUM

LED 絢麗彩燈

型號	MX-3 EASY	MX-3 LM	MX-4 EASY	MX-4 LM
咖啡和牛奶系統	咖啡專用 (無牛奶)	咖啡 + 熱奶泡 / 冰奶	咖啡專用 (無牛奶)	咖啡 + 熱奶泡 / 冰奶
品項選單顯示幕	背光式彩色顯示幕		TFT 5.7" 顯示幕	
品項按鍵數x翻頁數	8 按鍵 x 3頁 (24品項)		8 按鍵 x 2頁 (16品項) + 熱水鍵 + 蒸氣鍵	
每小時產能	濃縮咖啡 (45cc) x 120杯 / 美式 (120cc) x 80杯 / 卡布拿鐵 (180cc) x 60杯			
熱水 (公升/小時)	40 公升/小時			
熱水和蒸氣出口管	蒸氣管 x 1 (熱水出口內藏於咖啡出料口)			
咖啡豆槽和粉槽數	共可放 3 槽: 咖啡豆槽 650g x 1 (或雙槽2G) + 粉料槽 2L x 1 (或雙槽2P)			
出料口 調整高度	80 ~ 160 mm			
咖啡豆渣盒 容量	60 個 豆渣餅			
沖泡室 容量/直徑	7 ~ 18g / 45 mm 微篩孔濾網過濾咖啡渣; PTC 加熱器常保 60°C, 萃取最佳風味			
熱水鍋爐 容量/功率	咖啡用水 1.0 L / 1.8 kW 不銹鋼鍋爐			
蒸氣鍋爐 容量/功率	無	蒸氣 1.0 L / 1.2 kW	無	蒸氣 1.0 L / 1.2 kW
總功率	1.95 kW	3.15 kW	1.95 kW	3.15 kW
電 壓	220V 單相 或 380V 三相			
咖啡機外型尺寸	325W x 560D x 717H mm			
牛奶冰箱 (台製)	280W x 440D x 590H mm			
選擇性配備	待機節能 MaxSave、杯型感應 CupSense、豆槽鎖、投幣器			

註: 水源進水壓力 1 ~ 5 Bar, 水質 TDS 50~150ppm, 暫時硬度 3~5°CCH (水硬度太高會影響咖啡風味並易結水垢)

型號	MX-5 SILVER	MX-5 GOLD	MX-5 PLATINUM
品項選單顯示幕	背光式彩色顯示幕	TFT 5.7" 顯示幕	TFT 5.7" 顯示幕
品項按鍵數x翻頁數	8 按鍵 x 3頁 (24品項)	8 按鍵 x 2頁 (16品項) + 熱水鍵 + 蒸氣鍵	
每小時產能	濃縮咖啡 (45cc) x 240杯 / 美式 (120cc) x 180杯 / 卡布拿鐵 (180cc) x 150杯		
熱水 (公升/小時)	60 公升/小時		
熱水和蒸氣出口管	熱水出口管 x 1 + 蒸氣管 x 1		
咖啡豆槽數和容量	1300g x 1槽 (或雙槽2G)		
咖啡和牛奶出料口	咖啡 + 奶泡 / 熱牛奶 / 冰牛奶		
出料口 調整高度	94 ~ 194 mm		
咖啡豆渣盒 容量	60 個 豆渣餅		
沖泡室 容量/直徑	7 ~ 18g / 45 mm 微篩孔濾網過濾咖啡渣; PTC 加熱器常保 60°C, 萃取最佳風味		
熱水鍋爐 容量/功率	咖啡用水 1.0 L / 1.8 kW 不銹鋼鍋爐		
蒸氣鍋爐 容量/功率	蒸氣 1.8 L / 2.7 kW 不銹鋼鍋爐		
總功率	5.5 kW		
電 壓	220V 單相 或 380V 三相		
咖啡機外型尺寸	325W x 560D x 814H mm		
牛奶冰箱 (台製)	280W x 440D x 630H mm		
選擇性配備	待機節能 MaxSave、杯型感應 CupSense、自動奶泡蒸氣管、豆槽鎖、投幣器		

註: 水源進水壓力 1 ~ 5 Bar, 水質 TDS 50~150ppm, 暫時硬度 3~5°CCH (水硬度太高會影響咖啡風味並易結水垢)